



TRANSPORTBANDEN SERVICE

ÉÉN BEDRIJF - ÉÉN PARTNER - ÉÉN EN AL SERVICE

VLAKKE RUBBER TRANSPORTBANDEN

De levensduur van uw transportband is voor **Belting** van groot belang. Daarom werken wij steeds met **kwalitatieve banden**.

01

DE OPBOUW VAN EEN RUBBEREN TRANSPORTBAND

Een transportband bestaat uit 3 delen: de bovendeklaag, de weefselkarkas en de onderdeklaag. De weefselkarkas is het belangrijkste deel, het neemt de trekkrachten op, draagt het gewicht en verwerkt de mechanische belasting. De rubber dient om deze weefsels zo goed mogelijk te beschermen.

02

SOORTEN WEEFSELS



- **EP** Poleyster-Polyamide
klassiek weefsel multipli banden



- **SW** Straight-Warp
scheur- en impactbestendig



- **CP** Rip-Stop
extra stalen weefsel, scheur-en impactbestendig
- **F** = Staal Carcas / **ST** = Steel Cord / ...

03

KWALITEIT VAN DE RUBBER DEKLAGEN

DIN 22102		W	X	Y	Z
Treksterkte rubber	N/mm ²	18	25	20	15
Rekbaarheid (bij breuk)	%	400	450	400	350
Slijtvastheid	mm ³ max.	90	120	150	250



04

AANDUIDING VAN GLADDE TRANSPORTBANDEN

EP 250/2 3+1 Y

① ② ③ ④ ⑤

- ① EP bandweefseltype
- ② 250 de cumulatieve treksterkte van uw band N/mm (som van de inlagen)
- ③ 2 het aantal inlagen
- ④ 3+1 3mm is de dikte van de bovenlaag + 1mm de onderlaag
- ⑤ Y rubberkwaliteit

05

ONZE VOORDELEN

- een brede en diepe voorraad in ons atelier
- steeds 100% service, montage ter plaatse 24/7
- leveren en plaatsen van technische banden
- het aanbrengen van meenemers, golfrenden en dergelijk bij ons of bij de klant
- supersnelle en watergekoelde rubberpersen
- ons advies welke transportband geschikt is voor uw specifieke toepassing
- ...



Ons streven, de **laagste kostprijs per ton** getransporteerd product!



Transportbandenservice • 24/7

Watermolenstraat 47
8500 Kortrijk
Tel. 056/ 35 35 79
Fax. 056/ 35 37 81

info@belting.be
www.belting.be

**WE HECHTEN ENORM VEEL BELANG AAN EEN ONBERISPELIJKE SERVICE.
7 OP 7, 24 OP 24 ZIJN WIJ VOOR ONZE KLANTEN BEREIKBAAR.**